ハイパフォーマンスな汎用 1 次元ガンタイプスキャナ

DATALOGIC

GRYPHON シリーズ

GD4290 | 1 次元スキャナ

＜仕様＞

電気的特性	電流値	動作時 (定格): < 350 mA @ 5 V; < 150 mA @ 12 V アイドル時 (定格): < 60 mA @ 5 V; < 30 mA @ 12 V
	入力電圧	4.5 – 14 VDC
	インターフェース	USB (HID/VCP/OEM)、RS-232C、Keyboard Wedge
読取性能	イメージセンサー	CCD
	光源	デュアル LED 612 - 630 mm
	最小 PCS 値	15%
	リードレート	400 reads/sec
	ロール (チルト)	+/- 45°
	ピッチ	+/- 65°
	ヨー (スキュー)	+/- 65°
	読取表示	ビープ音、Datalogic 3GL、Datalogic Green Spot 読取確認、読取確認 LED
	最大分解能	0.077 mm / 3 mils
読取範囲	D.O.F (定格)	Code 39: 5 mils: 5.0 to 37.0 cm Code 39: 7.5 mils: 5.0 to 54.0 cm Code 39: 10 mils: 5.0 to 73.5 cm Code 39: 20 mils: 2.5 to 147.0 cm EAN/UPC: 13 mils: 3.5 to 90.0 cm
読取コード	1 次元バーコード	GS1 DataBar™ を含む全ての標準的なバーコード
環境特性	動作温度	0-50° C
	保存温度	-40-70° C
	湿度	0-95% (結露、結氷がないこと)
	耐外乱光	0-130,000lx
	耐落下強度	1.8 m (コンクリート面に繰り返し落下)
	耐静電気 非破壊	16 kV
	防塵・防滴	IP52
物理仕様	寸法	16.6 x 6.8 x 10.9 cm
	質量	163.0 g
適合法令および規格	各認証	各認証についてはクイックリファレンスガイドにてご確認頂けます。 一般的な利用目的に必要な製品安全規格や認証を満たしています。
	環境負荷	EU RoHS 適合、中国 RoHS 適合
保証	期間	5 年

※ケーブルは別売です。
※USB 以外のケーブルは受注販売となります。あらかじめご了承ください。
※読み取り範囲は計算値でありこれを保証するものではありません。
※記載内容は予告無く変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

◆設定ツールのご案内
データロジック製品専用のユーティリティツール
「Datalogic Aladdin」を無償でダウンロード頂けます。

データロジック一次代理店
株式会社アルフ
https://www.alf-net.co.jp
〒155-0032
東京都世田谷区代沢3-6-11
電話：03-5432-7231 FAX：03-5432-7172
e-mail：alf_eigyo@alf-net.co.jp